

CATÁLOGO 2024



URBAN SOLAR 150W

NOTA.- Incluye Control Remoto

DIMENSIONES: 720 * 20 * 240 mm
POTENCIA: 150 W
LÚMENES: 2,240 lm
VOLTAJE BATERIAS: 6 V
DISTANCIA SENSOR: 8-10 m
PANEL SOLAR: 6V/16W
BATERÍA: 3.2V/15000mah
MODO DE TRABAJO: Sensor de Movimiento + Control Remoto



VIAL SLIM 80W / 100W

NOTA.- Incluye Fotocelda

DIMENSIÓN: 151 * 23 * 460 mm
DIMENSIÓN BASE: 55 - 60 mm
POTENCIA: 80W
LÚMENES: 8800 lm
VOLTAJE: 100 - 265 V
PROTECCIÓN: IP 66
ÁNGULO DE APERTURA: 70°X140°
TEMPERATURA LUZ: 6000K
MATERIAL: Aluminio + Policarbonato
SUPRESOR DE PICOS: 4 KV

DIMENSIÓN: 151 * 23 * 460 mm
DIMENSIÓN BASE: 55 - 60 mm
POTENCIA: 100W
LÚMENES: 11,000 lm
VOLTAJE: 100 - 265 V
PROTECCIÓN: IP 66
ÁNGULO DE APERTURA: 70°X140°
TEMPERATURA LUZ: 5000K / 6000K
MATERIAL: Aluminio + Policarbonato
SUPRESOR DE PICOS: 4 KV



VIAL SMD 100W

NOTA.- Incluye Fotocelda

DIMENSIÓN: 462 * 66 * 142 mm
DIMENSIÓN BASE: 50 - 60 mm
POTENCIA: 100W
LÚMENES: 11,000 lm
VOLTAJE: 85 - 285 V
PROTECCIÓN: IP 66
ÁNGULO DE APERTURA: 90°X145°
TEMPERATURA LUZ: 5000K
MATERIAL: Aluminio + Policarbonato
SUPRESOR DE PICOS: 4 KV

CATÁLOGO 2024



URBAN COB 50W

NOTA.- Incluye Fotocelda

DIMENSIÓN: 490 * 190 * 70mm
DIMENSIÓN BASE: 55 - 60 mm
POTENCIA: 50 W
LÚMENES: 5,500 lm
VOLTAJE: 100 - 265 V
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
TEMPERATURA: 6000K
MATERIAL: Aluminio + Cristal Templado
SUPRESOR DE PICOS: 4 KV



URBAN COB 100W

NOTA.- Incluye Fotocelda

DIMENSIÓN: 600 * 210 * 80mm
DIMENSIÓN BASE: 55 - 60 mm
POTENCIA: 100 W
LÚMENES: 11,000 lm
VOLTAJE: 100 - 265 V
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
TEMPERATURA LUZ: 6000K
MATERIAL: Aluminio + Cristal Templado
SUPRESOR DE PICOS: 4 KV



PANEL LED BL 2X2

DIMENSIÓN: 595 * 595 * 25 mm
POTENCIA: 40 W
LÚMENES: 4000 lm
VOLTAJE: 85 - 265 V
TEMPERATURA: 6000K
ÁNGULO DE APERTURA: 120°

CATÁLOGO 2024



UFO PS 150W

DIMENSIONES: Φ 290 * 167 mm
POTENCIA: 150 W (Power Selectable 60%/80%/100%)
LÚMENES: 21,000 lm
VOLTAJE: 100 - 277V
PROTECCIÓN: IP 65
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
TEMPERATURA: 5000K
MATERIAL: Aluminio + Policarbonato



PROYECTOR LED 200W

DIMENSIONES: 345 * 315 * 105 mm
POTENCIA: 200 W (4 módulos de 50W)
LÚMENES: 24,000 lm
VOLTAJE: 100 - 277V
ÁNGULO DE APERTURA: 90°
TEMPERATURA: 5000K
MATERIAL: Aluminio + Policarbonato
SUPRESOR DE PICOS: 4 Kva



PROYECTOR LED 400W

DIMENSIONES: 645 * 315 * 105 mm
POTENCIA: 400 W (8 módulos de 50w)
LÚMENES: 48,000 lm
VOLTAJE: 100 - 277V
ÁNGULO DE APERTURA: 90°
TEMPERATURA: 5000K
MATERIAL: Aluminio + Policarbonato
SUPRESOR DE PICOS: 4 Kva